



Keystone Modul

RJ45, Kat.8.I, geschirmt

Beschreibung

Das geschirmte Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, bietet Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Seine kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 8.I 25/40GBase-T.

Allgemeine Eigenschaften

Kabeleinführung:	Rückseite
Schirm:	360°-Schirmkontaktierung
Kontakt:	vernickelte Phosphorbronze, vergoldet 0,5µ
LSA-Schneidklemme:	Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
Leiterplatte:	FR4, UL 94V-0
Material RJ45-Buchse:	ABS UL 94V-0
Gehäuse:	Zink-Druckguss – vernickelt
Anschluss:	Werkzeugfrei
Verdrahtung:	Standard EIA/TIA 568-C
AWG-Bereich:	22-26

Technische Merkmale

Steckkraft:	Min. 30N max.
Steckzyklen:	Min. 750
Zugbelastung:	7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Spannungsfestigkeit:	1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)

Anwendbare Normen

ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1

