



SFT - OD5/3.5

## Speedfiber Outdoor

1-24 Tubes, 5x3,5mm

### Beschreibung

Baugruppen aus PE-Mikrorohr, jedes mit geringem Reibungswiderstand. Jede Baugruppe (Rohrbündel) ist von einem wasserabweisenden Band umgeben. Über dem Bündel befindet sich ein Mantel aus flexiblem schwarzem PE und ein Mantel aus widerstandsfähigem orangefarbenen, erdverlegbarem PE. Diese robusten Produkte sind für die direkte Erdverlegung in einem entsprechend vorbereitetem Boden ausgelegt.

### Allgemeine Eigenschaften

Dimension	5/3,5mm
Ausführungen	1-24 Tubes
Kabelmantel	Halogenfrei, schwarz
Spezifikation	MHT2156H
Luftdruck	max. Luftdruck zum Einblasen 15bar
Lagerung	Innenbündel vor Tageslicht schützen

Anzahl Tubes	1	2	4	7	12	19	24
Gewicht [g/m]	62	145	203	261	389	499	636
Min. Biegradius [N]	150	185	300	335	425	550	645
Max. Zugfestigkeit [N]	250	800	1100	1450	2150	2750	3500
Bündel AD [mm]	10	17,3/12,3	19,4	22,3	28,3	32,3	37,9

### Anwendbare Normen

Schlagfestigkeit nach IEC 60794-1-2-E4  
 Kabelbiegetest nach IEC 60794-1-2-E11  
 Querdruck nach IEC 60794-1-2-E3  
 Knicktest nach IEC 60794-1-2-E10

