



SB --- V/S

Spleissbox IP66

Kabelendverschluss, E2000, LC, SC
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Beschreibung

Die Spleissbox IP 66 ist als Aufputz-Box erhältlich. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, staubdicht und vor Strahlwasser geschützt. Alle Seiten verfügen über M20-Ausbruchstellen und ist so für mehrere Kabel zugänglich. Die NETTEC solution Kabelaufteiler können mit einer Gegenmutter direkt an der Box befestigt werden.

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|------------------|---|
| Bestückung: | bis 24 Kupplungen LC, SC, E2000 |
| Ausbau: | vorkonfektioniert oder spleissbereit |
| Kabeleinführung: | auf vier Seiten möglich (PG20 Verschraubung) |
| Material: | Kunststoff (Gehäuse, Deckel), Aluminium eloxiert (Trägerplatte) |
| Farbe: | grau |
| Lieferumfang: | ANT Spleisschütze, PG20 Verschraubung, Gegenmutter, Kunststoff-Verschraubung für Deckel |
| Abmessung: | (BxHxT) 254x180x90mm |

Optionen

| | Anzahl Fasern | | | | | | Multimode | | | Singlemode | | Anordnung | | vorkonfektioniert | spleissbereit |
|-------|---------------|---|---|----|----|----|-----------|-----|-----|------------|----|-----------|--------|-------------------|---------------|
| | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 48 | OM5 | OM4 | OM3 | APC | PC | Simplex | Duplex | | |
| E2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC | | | | | | | | | | | | | | | |