



NTC32 -- 6A ---

Ultra Slim Patchkabel Kat. 6_A

geschirmt, FRNC/LSOH (halogenfrei), Klasse EA

Beschreibung

Das Ultra Slim Patchkabel eignet sich zur Verkabelung von Netzwerken und zeichnet sich durch seine Biegsamkeit und den geringen Kabeldurchmesser von < 4mm aus.

Allgemeine Eigenschaften

Kabeltyp:	S/FTP Kat. 6 _A geschirmt, 4P, 500 MHz
Innenleiter:	AWG32
Kabelmantel:	FRNC/LSOH halogenfrei, Farbe wählbar
Aussendurchmesser:	3.8mm ±1.5mm
Länge:	wählbar
Steckertyp:	RJ45 kurz mit Tülle NTCS
Belegung:	nach EIA/TIA 568 A/B
Knickschutztüllen:	Farbe wählbar

Optionen/Zubehör

Die Auswahl von neun Kabelmantelfarben und zehn Knickschutz- und Tüllenfarben ermöglicht eine übersichtliche Installation. Die Kabel können einseitig oder beidseitig und auf Wunsch mit fotlaufender Nummerierung beschriftet werden. Das Ultra Slim Patchkabel ist in den Standardlängen 0.5m bis 50m erhältlich (weitere Längen auf Anfrage).



t = für Transparent

